

Как настроить отправку почты средствами php-функции mail в Ubuntu? Ярлыки: mail, php, sendmail, smtp, ubuntu Итак, задача: настроить на локальном сервере, под управлением ОС Ubuntu отправку почты средствами php-функции mail().

- 1. Установка SendMail из репозитория Ubuntu

```
sudo apt-get install sendmail
```

- 2. Проверка работоспособность smtp-сервера при помощи командной строки и telnet-протокола

```
telnet localhost smtp
```

```
Trying ::1...
Trying 127.0.0.1...
Connected to localhost.
Escape character is '^]'.
220 localhost6.localdomain6 ESMTP Sendmail
8.14.3/8.14.3/Debian-9.2ubuntu1; Thu, 9 Dec 2010 15:31:17 +0200;
(No UCE/UBE) logging access from: localhost.localdomain(OK) -
localhost.localdomain [127.0.0.1]
```

```
HELO localhost
```

```
250 localhost6.localdomain6 Hello localhost.localdomain [127.0.0.1],
pleased to meet you
```

```
MAIL FROM: no-reply@gmail.com
```

```
250 2.1.0 no-reply@gmail.com... Sender ok
```

```
RCPT TO: my_exist@gmail.com
```

```
250 2.1.5 my_exist@gmail.com... Recipient ok
```

```
DATA
```

```
354 Enter mail, end with "." on a line by itself
```

```
test message
```

```
.
```

```
250 2.0.0 oB9DVHsE004837 Message accepted for delivery
```

В результате выполнения последовательности команд на указанный емейл (my_exist@gmail.com) должно прийти сообщение («test message»).

- 3. Настройка php.ini

```
gedit /etc/php5/apache2/php.ini
```

Находим и редактируем следующую строчку

```
sendmail_path = /usr/sbin/sendmail -t -i
```

- 4. Проверка функции mail()

```
<?
echo mail ("my_exist@gmail.com", "test message",
           "test message", "From:no-reply@gmail.com");

?>
```

Настройка завершена

From:

<http://docs.infomir.com.ua/> -

Permanent link:

http://docs.infomir.com.ua/doku.php?id=knowledge_base:php_mail

Last update: **2021/12/15 14:31**

